

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/3263.1.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Ceratec F40 Schnellkleber -S1-

2. Verwendungszweck:

Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich

3. Hersteller:

Eurobaustoff Handelsges. mbH & Co. KG, Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007 + A1:2012

Notifizierte Stellen:

**Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, Nr. 1211
MPA Dresden GmbH, Nr. 0767**

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A1/A1_f
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Frühhaftzugfestigkeit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkung von Klima-/Warmlagerung: - Einwirkung von Wasser/Feuchte: - Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung gefährlicher Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bad Nauheim, 20.03.23

Ort, Datum


**Steffen Schäfer,
Fachbereichsleiter Handelsmarken**

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/3263.1.deu

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung gestellt wird.

<i>Überarbeitungshinweis 0</i>	<i>Erste Ausgabe</i>
--------------------------------	----------------------

CE-Kennzeichnung:

Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/3263.1.deu

 1211 / 0767	<p>Eurobaustoff Handelsges. mbH & Co. KG Auf dem Hohenstein 2 61231 Bad Nauheim</p>
<p>23 CPR-DE3/3263.1.deu EN 12004</p>	
<p>Ceratec F40 Schnellkleber -S1-</p>	
<p><i>Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i></p>	
Brandverhalten:	Klasse A1/A1fl
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Frühhaftzugfestigkeit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen:	
- Einwirkung von Klima-Warmlagerung:	
- Einwirkung von Wasser/Feuchte:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellegerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Anmerkung:

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegebene CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.