

# Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/3138.2.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Ceratec F30 Leichtflexkleber -S1-**

2. Verwendungszweck:

**Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**

3. Hersteller:

**Eurobaustoff Handelsges. mbH & Co. KG, Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim**

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 12004:2007 + A1:2012**

Notifizierte Stellen:

**Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, Nr. 1211**

**MPA Dresden GmbH, Nr. 0767**

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten:</b>	<b>Klasse A2-s1, d0/A2<sub>fl</sub>-s1</b>
<b>Verbundfestigkeit:</b>	- <b>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Dauerhaftigkeit gegen:</b> - <b>Einwirkung von Klima-/Warmlagerung:</b> - <b>Einwirkung von Wasser/Feuchte:</b> - <b>Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:</b>	- <b>Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b> - <b>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b> - <b>Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Freisetzung gefährlicher Substanzen:</b>	<b>NPD</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

*Bad Nauheim, 30.01.23*

Ort, den TT/MM/AAAA

*Steffen Schäfer,  
Fachbereichsleiter Handelsmarken*

## Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/3138.2.deu

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung gestellt wird.

<i>Überarbeitungshinweis 0</i>	<i>Erste Ausgabe</i>
<i>Überarbeitungshinweis 1:</i>	<i>Angaben zu Hersteller, Layout angepasst</i>

**CE-Kennzeichnung:**

**Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/3138.2.deu**

 1211 / 0767	<p><b>Eurobaustoff Handelsges. mbH &amp; Co. KG</b> Auf dem Hohenstein 2 61231 Bad Nauheim</p>
<p><b>19</b> <b>CPR-DE3/3138.2.deu</b> <b>EN 12004</b></p>	
<p><b>Ceratec F30 Leichtflexkleber -S1-</b></p>	
<p><i>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i></p>	
Brandverhalten:	Klasse A2-s1, d0/A2fl-s1
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen:	
- Einwirkung von Klima-Warmlagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkung von Wasser/Feuchte:	- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

**Anmerkung:**

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.